

HIGH FILLER DOLGU VERNİK

Tanımı	High Filler Dolgu Vernik, iki komponentli, poliüretan esaslı dolgu verniklerdir.	
Kod	885,36,835,K	
Renk	Şeffaf	
Kullanım Alanları		
Teknik Özellikleri	High Filler Dolgu Vernikleri, mobilya sanayinde her cins ahşap yüzeyi, masif ve kaplamayı son kat vernik uygulamalarına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir. Üzerine selülozik, poliüretan, polyester ve akrilik sonkat verniklerin sorunsuz olarak uygulanmasına imkân verir.	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%55 ±2	
Yoğunluk	1,12 ± 0,05 gr/cm ³	
İncelme Oranı	SultanTiner (908,04,801) ile %50 Tiner (908,04,800) ile %20	
Karışım Oranı	High Filler Dolgu Vernik	Hacimce 5 Kısım
	Sertleştirici (827,01,807,V1)	1 Kısım
Toz Kuruma	5 dakika	
Dokunma Kuruma	10 dakika	
Karışım Ömrü	3 saat	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Sprey 18 saniye	
Boyanabilen Alan		
Tatbikat Şekli	Sprey olarak uygulanır. Uygulama öncesi yüzeyler tozdan arındırılmalıdır.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonunda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.	