

PANELTEX AMERİKAN PANEL RENKLENDİRİCİ

Tanımı	Amerikan Doorskin kapı panelleri için geliştirilmiş bir eskitme patina renklendiricisidir.
Kod	725.30 Seri
Renk	Ceviz, Meşe, Maun, Kestane, Siyah, Jade
Kullanım Alanları	İç ve dış cephede kullanılan ahşap kaplama ve masif mobilya yüzeylerinde, pergole, bahçe çiti, panjur ve doğramalarda renklendirme amacı ile kullanılır.
Teknik Özellikleri	Özellikle Amerikan panel kapı yüzey renklendirme ve patina işleminde kullanıldığı gibi tüm mobilya dekorasyon işlerinde kaplama yüzeylerde de kullanılabilir. Yüzey işçiliği çok kolaydır. Pigment ve reçine yapısı UV ışınlarına karşı dirençlidir. Sentetik esaslı olması sebebiyle geç kurur.
Katı Madde (Ağırlıkça)	-
Yoğunluk	1,00±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Gerektiğinde Emprenye Verniği (745.30.830) ile inceltilmelidir.
Toz Kuruma	-
Dokunma Kuruma	2-3 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Ambalaj viskozitesinde
Boyanabilen Alan	1 kg renklendirici ile ahşabın yapısına bağlı olarak 10-12m ² .
Tatbikat Şekli	Astarlı Amerikan panel yüzeylere cila bezi ile sürülüp fırça ile yaydırılmalıdır. Yüzey kuruduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine Poliüretan veya Akrilik Vernik uygulanabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.

