

TONEX AHŞAP RENKLENDİRİCİ

Tanımı	Sentetik reçine esaslı, tiksotropik yapıya sahip, dekoratif ve koruyucu bir renklendiricidir.
Kod	716,30,seri
Renk	Antik, Eski, Klasik, Jade, Fındık Kabuğu, Koyu Kızıl, Maun, Ceviz, Kırmızı, Antik Jade, Sarı, Mavi
Kullanım Alanları	Dahili ve harici mobilya dekorasyon işlerinde masif veya kaplama yüzeylerde kullanılır. Ahşabın dokusunu örtmez. Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilir. Uygulaması son derece kolay olup bez ile uygulanabilir. Dış koşullarda ultraviyole ışınlarına ve neme karşı dirençlidir, renk solması yapmaz. Renklendirme kabiliyeti yüksektir. Son derece zengin ve hoş renk paletine sahip olup farklı renkleri birbiriyle karıştırılarak da çok değişik tonlar elde edilebilir.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	-
Yoğunluk	1,00±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	-
Toz Kuruma	-
Dokunma Kuruma	1-2 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Ambalaj viskozitesinde
Boyanabilen Alan	1 kg renklendirici ile ahşabın yapısına bağlı olarak 18-20m².
Tatbikat Şekli	Kaplama ve masif yüzeylere, dolgu verniğinden önce bez ile sürülür ve yüzeyde kalan fazlalıklar temiz bezle silinir. İyice kuruduktan sonra üzerine vernik uygulanmalıdır. Tonex renklendiricili yüzey; dış şartlara maruz kalacak ise üzerine son kat vernik olarak DEKOSEN UVF Şeffaf Vernik, iç mekânlarda ise isteğe bağlı olarak Poliüretan, Selülozik, Akrilik sistemler uygulanabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.