

ULTRALACK PANEL BOYASI

Tanımı	Poliüretan reçine esaslı, çift komponentli, ipek mat görünümlü, örtücülüğü yüksek, panel ve pervaz kapılar için geliştirilmiş, solvent bazlı son kat boyadır.	
Kod	934,32,seri	
Kullanım Alanları		
Teknik Özellikleri	İç mekanlarda kullanılan her türlü panel kapıların boyanmasında kullanılan bir üründür. Özel formülü sayesinde yüksek örtücülük gücüne sahip, çizilme direnci yüksek, dayanıklı, yayılma gücü yüksektir.	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%70 ± 2	
Yoğunluk	1,5 ± 0,05 gr/ml	
İncelme Oranı	Tiner (908,04,808) ile %15-25	
Karışım Oranı		Ağırlıkça
	Ultralack Panel Boyası	4
	Sertleştirici (827,06,806,V1)	1
Toz Kuruma	8 – 10 dakika	
Dokunma Kuruma	25 – 30 dakika	
Karışım Ömrü	4 saat	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Sprey 15 saniye	
Boyanabilen Alan	Her katta 10-12 lt/mt ²	
Tatbikat Şekli	1 veya 2 kat şeklinde uygulanır. Katlar arasında ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak 20 – 30 dakika beklenmelidir.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonunda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.	