

2+1 MEGAPOL EXTRA DOLGU VERNİK

Tanımı	Poliüretan esaslı, çift bileşenli, doldurma gücü son derece yüksek bir dolgu verniktir.	
Kod	954.35.835	
Renk	Şeffaf	
Kullanım Alanları	Mobilya sektöründe her türlü masif ve kaplama yüzeylerde dolgu verniği olarak kullanılır. Emsallerinden daha çabuk ve kolay zımpara olur. Özellikle parlak verniklerin, daha parlak görünmesini sağlar.	
Teknik Özellikleri		
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 gr/cm ³	
İncelme Oranı	(908,04,800) Tiner ile %10-20	
Karışım Oranı	2+1 Megapol Extra Dolgu Vernik	Ağırlıkça 2 Kısım
	Sertleştirici (827,00,847)	1 Kısım
Toz Kuruma	30 dakika	
Dokunma Kuruma	60 dakika	
Karışım Ömrü	3 saat	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Sprey 15 saniye	
Boyanabilen Alan	Yüzeye önce 150 gr/m ² gelecek şekilde uygulanır daha sonra 150 gr/m ² gelecek şekilde tekrar uygulama yapılır.	
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzey; kuru, zımparalanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Uygun karışım oranına göre hazırlanmış Megapol Extra Dolgu Vernik, yüzeyin cinsine bağlı olarak katlar arasında 5'er dakika ara vermek suretiyle 2 - 3 kat olarak uygulanır. Kapalı mesamat uygulamalarında fasılalarla 4 kat uygulama yapılabilir. 20 °C'lik ortamda minimum 1,5 - 2 saat sonra zımparaya geçilebilir. Parlak vernik uygulamaları için önce 220 No' lu daha sonra 400 - 1200 No' lu zımpara yapılmalıdır.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	