

DOORSKIN ZEMİN BOYASI

Tanımı

Poliüretan esaslı, çift komponentli, özellikle doorskin kapı panel yüzeyler için geliştirilmiş renkli bir zemin boyasıdır

Kod

894,34,seri

Renk

Her renk

Kullanım Alanları

Özellikle eskitme çalışması yapılacak panel yüzeylerde zemin rengi olarak kullanılır. Doldurma gücü ve kapatıcılığı çok iyidir. İstendiğinde MDF yüzeylerde de kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

Katı Madde (Ağırlıkça)

%67 ± 2

Yoğunluk

1,45 ± 0,05 gr/cm³

İncelme Oranı

Hersel Selülozik tiner (908,04,800) ile %20-25

Karışım Oranı

	Ağırlıkça	Hacimce
Doorskin Zemin Boyası	3 Kısım	2 Kısım
Doorskin Sertleştirici (827,06,809)	1 Kısım	1 Kısım

Toz Kuruma

10-15 dakika

Dokunma Kuruma

35-30 dakika

Karışım Ömrü

4 saat

Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)

15-16 saniye

Boyanabilen Alan

50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m²

Tatbikat Şekli

Yukarıda belirtilen oranlara göre hazırlanmış karışım doorskin kapı yüzeyine 2 kat, katlar arasında 20-30 dakika bekleme süresi verilerek uygulanır. Tam kurumasını yapmış yüzey üzerine patina işlemi yaptıktan sonra yüzey korumasını sağlamak için istenilen parlaklıkta son kat vernik uygulaması yapılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

