

DURATON AHŞAP RENKLENDİRİCİ

Tanımı

Nitroselüloz reçine esaslı, hızlı kuruyan, iç mekan kullanım için geliştirilmiş ahşap renklendiricidir. Renklendirme gücü yüksektir. Ahşabın doğal görüntüsünü örtmez. Poliüretan, akrilik, selülozik verniklerin içine renklendirme amacı ile katılabilir.

Kod

857,30,seri

Renk

Şeffaf Pas, ceviz, fındık, maun, kızıl kahve, akaju

Kullanım Alanları

İç mekan mobilya, kapı ve dekorasyon işlerinde kullanıma uygundur.

Teknik Özellikleri

Katı Madde (Ağırlıkça)

-

Yoğunluk

0,90±0,05 gr/ml

İncelme Oranı

Hersel Tiner (908,04,800) ile %50-100

Ağırlıkça Hacimce

Karışım Oranı

- -

Toz Kuruma

5-10 dakika

Dokunma Kuruma

20-30 dakika

Karışım Ömrü

-

Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)

-

Boyanabilen Alan

1 kg. renklendirici ile 14-15 m² alan renklendirilebilir.

Tatbikat Şekli

Herhangi bir sistem dolgu vernik atılmış ve zımpara yapılmış yüzeye, Hersel selülozik tiner ile inceltirilip, spray tabancası ile uygulanır. İstenilen renk tonuna bağlı olarak 1 veya 2 çapraz kat olarak uygulanabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır.

Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

