

HEROLAK PANEL SON KAT BOYA

Tanımı	Tek bileşenli, hava kurumalı özellikle Amerikan Doorskin panel yüzeyler için geliştirilmiş son kat boyadır.
Kod	924,seri
Renk	İstenilen her renk
Kullanım Alanları	Çok seri kuruduğundan seri imalatlara uygundur. Çizilme direnci yüksek olup elastiki bir yapıya sahiptir. Özellikle Amerikan Doorskin yüzeylerde örtme gücü ve yapışma özelliği son derece yüksektir. Doorskin astarlı yüzeylerde son kat boya olarak kullanılabilir.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%40±2
Yoğunluk	1,25±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,14,800) ile %35-40
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	5-10 dakika
Dokunma Kuruma	20-30 dakika
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Spray tabancası ile 2 kat uygulama yapılır. Kuruyan yüzeylere isteğe bağlı olarak 3K Filler Lasur, Patinatex veya Paneltex boyalar ile eskitme yapılabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

