

HERSEL SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

Tanımı	Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı bir dolgu verniktir.
Kod	815.40.835
Renk	Şeffaf
Kullanım Alanları	Dahili kullanım amaçlı, mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap işlerinde, parke ve lambri döşemelerinde, özellikle açık mesamat lake ve vernik uygulamalarında kullanılabilecek bir dolgu verniktir.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%30±1
Yoğunluk	1,00±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,04,800) ile %90-100
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	10-15 dakika
Dokunma Kuruma	20-30 dakika
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 100-120 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzey kuru, zımparalanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Uygun şekilde inceltilmiş dolgu vernik, yüzeyin cinsine bağlı olarak katlar arasında 5 dakika ara vermek suretiyle 3-4 kat olarak uygulanır. Sonkat vernik olarak Selülozik, Poliüretan ve Akrilik sistemler kullanılabilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

