

HERSEL SELÜLOZİK ASTAR BOYA

Tanımı	Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı bir astar boyadır.
Kod	812,33,seri
Renk	Beyaz, (En az 100-150 kg sipariş edilmesi takdirde her renk yapılabilir).
Kullanım Alanları	Mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap yüzeylere tatbik edilir. Son kat sistemlerin sorunsuz olarak uygulanmasına imkân verir. Dahili mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%60±1
Yoğunluk	1,35±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,04,800) ile %60-70
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	10-15 dakika
Dokunma Kuruma	20-30 dakika
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 150-200 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzey kuru, zımparalanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Uygun şekilde inceltilmiş astar boya, yüzeyin cinsine bağlı olarak katlar arasında 5 dakika ara vermek suretiyle 2-3 kat olarak uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak son kat uygulamasına geçilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.