

HERSEL SELÜLOZİK SONKAT BOYA

Tanımı	Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı son kat boyadır.
Kod	814,seri (parlak, yarı mat, mat)
Renk	İstenilen her renk
Kullanım Alanları	Dahili kullanım amaçlı, mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap ve astarlanmış metal yüzeyde kullanılabilecek son kat boyadır.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%40±1
Yoğunluk	1,1±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,04,800) ile %80-90
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	10-15 dakika
Dokunma Kuruma	20-30 dakika
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 100-120 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Astarlanmış yüzey zımpara yapıldıktan sonra, 2 kat olacak şekilde Hersel Selülozik son kat boya ile boyanır. Uygulama yapılacak yüzeyde kir, toz bulunmamasına dikkat edilmelidir. Metal yüzeylere yapılacak uygulamalarda, yüzey mutlaka astarlanmalı ve yüzeyde pas, yağ ve kir kalıntıları bulunmamalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

