

RAPID ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

Tanımı	Modifiye alkid esaslı, seri hava kurumalı kısmi termoplastik bir astar boyadır.
Kod	122.33.Seri
Renk	İstenilen her renk yapılabilir
Kullanım Alanları	Özellikle zirai alet ve makinalarında, metal eşya sanayisinde ve küçük sanayinin uğraştığı tüm alanlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 74 ± 2
Yoğunluk	1,55 ± 0,05 gr/cm ³
İncelme Oranı	% 10-15 (Rapid Tiner ile)
Toz Kuruma	8-10 dakika
Dokunma Kuruma	20-30 dakika
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	18-22 saniye
Boyanabilen Alan	Min. 50-60 mikron kuru film kalınlığı için 120-150 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Boyanacak yüzeyler, tatbikattan önce toz, yağ ve pastan temizlenmelidir. Boya tabancası ile püskürtme metodu şeklinde tatbik edilir. Daldırma ve fırça tatbikatları için özel formülasyon gereklidir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

